


## DIN EN 1092-1 PN 10

gebohrt nach DIN EN 1092-1 PN 10  
 mit EPDM-O-Ring und hinterlegtem kunststoffbeschichtetem Stahlring  
 optional mit verzinktem Stahlring oder Edelstahlring erhältlich  
 kurzschienkig zum Stumpfschweißen

PE100



## SDR 17



| Art. Nr. | DN<br>[mm] | d1<br>[mm] | D<br>[mm] | le1<br>[mm] | L<br>[mm] | K<br>[mm] | n  | ød<br>[mm] | M  | hc<br>[mm] | kg    |
|----------|------------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------|----|------------|----|------------|-------|
| 43010351 | 300        | 355        | 445       | 70          | 130       | 400       | 12 | 22         | 20 | 60         | 12,30 |

Andere Materialien, Abmessungen und Druckstufen auf Anfrage

\* Für Gasleitungen mit glatter Dichtfläche oder NBR-Dichtung  
 lieferbar

Lieferprogramm: SDR 17, PN 10: d 90 - 1.200 mm SDR 11, PN  
 10: d 90 - 710 mm SDR 11, PN 16: d 250 - 710 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98 414  
 - 0