


G-ST PROFILDICHTUNG NBR-DUO

NBR-DUO

NBR-DUO

Gummi-Stahl-Profilabdichtung für Vorschweißbunde und sonstige Kunststoffflansche
Trinkwasser und Gas Prüfzeugnis/Zulassung gemäß gültigen Normen und Regelwerken
dicht bei kleinen Schraubenanzugsmomenten
NBR-DUO-EL (Acrylnitril Butadien Kautschuk) Temp. tmax. -25...+70°C; Shore-A-Härte 80 ± 5



SDR 11



Art. Nr.	d1 [mm]	di [mm]	D [mm]	s1 [mm]	s2 [mm]	kg
4170711100750000	75	63	127	4	5	0,06

keine Strömungsverluste durch normgerechte Dimensionierung und Zentrierung über Schraubenkranz
zuverlässige Abdichtung, da bereits bei geringen Flächenpressungen dichtend und die Stahleinlage ein
Verschieben/Ausblasen verhindert

Lieferprogramm:

SDR17: d 50 - 630 mm SDR11: d 25 - 630 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98 414 - 0



Geeignet für Gasanwendungen



Geeignet für Wasseranwendungen



Druckklassengerecht